

Anwendung & Technische Daten

BOTACT® M 22 HP NEU! DIN EN 12002 S1

Zur Verlegung von Boden- und Wandbelägen aus Feinsteinzeug, Steinzeug und Steingut, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen, Handformfliesen, Cotto, Klein- und Mittelmosaik. Das Material ist auch bestens geeignet zur Verklebung von Dämm- und Leichtbauplatten.

BOTACT® M 22 HP	
Materialbasis	Zementkombination mit mineralischen Leichtfüllstoffen und Additiven
Optimaler Wasserfeststoffwert	ca. 39 %
Anmischverhältnis	ca. 7,8 Liter Wasser
Reifezeit	2 Minuten
Max. Auftragsstärke	20 mm
Einlegezeit	ca. 30 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 3–4 Stunden
Begehbar	am nächsten Tag
Verfugbar	am nächsten Tag
Voll belastbar	nach 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Reinigungsmittel	Im frischen Zustand mit Wasser, im durchgehärteten Zustand mit Zementschleierentferner

BOTACT® M 29 HP NEU! DIN EN 12002 S1

Die mit BOTACT® M 29 HP verklebten Bodenflächen sind sehr schnell belastbar und daher auch wieder schnell zu nutzen. Der Bodenkleber verklebt sicher Bodenbeläge aus Steinzeug, Spaltplatten, Cotto, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen und Feinsteinzeug.

BOTACT® M 29 HP	
Materialbasis	Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Kunststoffadditiven
Optimaler Wasserfeststoffwert	ca. 30 %
Anmischverhältnis	ca. 7,5 Liter Wasser
Reifezeit	5 Minuten
Max. Auftragsstärke	20 mm
Einlegezeit	ca. 30 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 60 Minuten
Begehbar	nach ca. 6 Stunden
Verfugbar	nach ca. 6 Stunden
Voll belastbar	nach 24 Stunden
Untergrundtemperatur	von +5 °C bis +30 °C
Regenfest	nach 6–8 Stunden
Reinigungsmittel	Im frischen Zustand mit Wasser, im durchgehärteten Zustand mit Zementschleierentferner

Geschmeidig und kraftvoll!



BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■■

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
Tel. +49 (20 41) 10 19-50
Fax +49 (20 41) 10 19-88
marketing@botament.de
www.botament.de
www.multifamilie.de

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■■

Die neue BOTACT® HP-Serie

Die bewährten Premium Produkte – der leichte Flex-Kleber für Dünn- und Mittelbett BOTACT® M 22 HP und der Flex-Bodenkleber BOTACT® M 29 HP – zeichnen sich durch ihre besonders geschmeidige, kraftsparende Verarbeitung aus und bieten höchste Anwendersicherheit.



Premiumqualität – hoch wirtschaftlich!

Neben der leichten und effektiven Verarbeitung überzeugen beide Premium-Kleber dieser neuen BOTACT® HP-Serie durch ihre hohe Ergiebigkeit und damit Wirtschaftlichkeit. Zwei starke Produkte, ein klares Plus besonders bei großen Flächen!

Geschmeidige Verarbeitung!

Die beiden Premium-Kleber BOTACT® M 22 HP (Flexkleber für Dünn- und Mittelbett) und BOTACT® M 29 HP (Flex-Bodenkleber) zeichnen sich durch ihre besonders geschmeidige Konsistenz und dadurch kraftsparende Verarbeitbarkeit aus.

Dank der besonderen Beschaffenheit des Premium-Bodenklebers BOTACT® M 29 HP wird das lästige Hochquellen in die Fugenräume weitestgehend vermieden.



Kraftvolle Haftung!

Beide Kleber sind extrem verlässlich, wenn es um einen nachhaltig guten Haftverbund zwischen Belag und Fliesenmörtel geht. BOTACT® M 22 HP ist zudem an Wand wie an Boden extrem standfest, auch bei ganz großen Formaten.



BOTACT® M 22 HP
Premium Flexkleber
Dünnbett/Mittelbett

- Sehr ergiebig
- Für nahezu alle keramischen Beläge
- Für beheizte Flächen
- Hoch standfest
- Für innen und außen
- Hoch flexibel
- Besonders geschmeidige Verarbeitung



BOTACT® M 29 HP
Premium Flex-Bodenkleber

- Sehr ergiebig
- Für nahezu alle keramischen Beläge
- Für beheizte Flächen, Terrassen und Balkone
- Schnell begeh- und verfugbar
- Besonders geeignet für große Formate
- Für innen und außen
- Besonders geschmeidige Verarbeitung