

Objekt-Dichtband

Eigenschaften und Anwendung:

Das BOTAMENT® Objekt- Dichtband ist ein querelastisches, längsstarres, beschichtetes Trägergewirke mit beidseitiger Vliesabdeckung und dient zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen, Rohrdurchführungen und Bodenabläufen.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss frostfrei und tragfähig, frei von Fett, Farbanstrichen, Trennmitteln und lose sitzenden Teilen sein. Der Untergrund darf sich nach dem Auftragen der Abdichtung nur begrenzt verformen.

Verarbeitung:

Das BOTAMENT® Objekt- Dichtband wird in die frische Abdichtungsschicht eingelegt. Anschließend werden die Randzonen und die Stöße vollflächig mit den Abdichtungen z.B. BOTAMENT® MD 1, BOTAMENT® MD 28 oder BOTAMENT® DF 9 überarbeitet.

Es empfiehlt sich, das BOTAMENT® Objektdichtband schlaufenförmig in die zu überbrückende Fuge einzuarbeiten.

BOTAMENT®

- Hoch elastisch
- Für innen und außen
- Hoch reißfest
- Flexibel

BOTAMENT® 
SYSTEMBAUSTOFFE

Materialbasis:

Thermoplastisches Polyethylenband

Farbe:

grau

Querdehnung:

bis 25 % 1,5 N/mm
bis 50 % 2,0 N/mm

Temperaturbeständigkeit:

von -5 °C bis +90 °C

Dicke:

ca. 0,88 mm

Materialgewicht:

ca. 40 g/lfm

Wasserdruckbeständig:

bis ≤ 1,5 bar

Objekt-Dichtband

Hinweise:

Das BOTAMENT® Objekt-Dichtband ist für Bereiche mit hoher Wasserbeanspruchung (bauaufsichtlich geregelter Bereich) nicht geprüft. Es eignet sich nicht zum Einsatz im Druckwasserbereich.

Die Technischen Merkblätter aller in Verbindung mit BOTAMENT® Objekt-Dichtband zum Einsatz kommenden Produkte sind zu beachten.

Das ZDB-Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ ist zu beachten.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

Verbrauch:

je nach Anwendung

Lieferform:

Rolle à 50 m, 10 cm breit
à 50 m, 12 cm breit

Lagerung:

Kühl und trocken.