

Acryl-Dichtband

Eigenschaften und Anwendung:

BOTACT® AB 78 dient zur elastischen Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen und Rohrführungen. Das Dichtband ist für die Anforderungen in Feuchträumen wie Bad, Dusche, WC etc. konzipiert und ausgelegt.

Für Bauteile, die einer dauerhaften Wasserbeanspruchung unterliegen und im Bereich von Balkonen und Terrassen, ist BOTACT® AB 78 nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir das Sanitär-dichtband BOTACT® SB 78.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss frostfrei und tragfähig, frei von Fett, Farbanstrichen, Trennmitteln und lose sitzenden Teilen sein. Der Untergrund darf sich nach dem Auftragen der Abdichtung nur begrenzt verformen.

Verarbeitung:

BOTACT® AB 78 wird in die frische Abdichtungsschicht eingelegt. Anschließend werden die Randzonen vollflächig mit der Flächenabdichtung (z.B. BOTACT® DF 9) überarbeitet.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

BOTACT® AB 78

- Elastisch
- Für innen
- Sehr guter Haftverbund zu Dichtfolien auf Acrylatbasis
- Silikonverträglich

BOTACT® AB 78

Materialbasis:

Acrylat mit durchgehendem Gewebe

Diffusionswiderstandszahl:

- 452 μ

Wasserundurchlässigkeit:

bis 1,5 bar nach 7 Tagen

Zugfestigkeit:

quer 4,12 N/mm²

längs 11,56 N/mm²

Dehnung:

quer 170 %

längs 30 %

Temperaturbeständigkeit:

von -35 °C bis +100 °C

Acryl-Dichtband

Hinweise:

Die Technischen Merkblätter aller in Verbindung mit BOTACT® AB 78 zum Einsatz kommenden Produkte sind zu beachten.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produkt darf nur mit den in diesem Merkblatt angegebenen Additiven und Zuschlagstoffen versetzt werden.

Verbrauch:

je nach Anwendung

Lieferform:

Rolle à 50 m, 10 und 12,5 cm breit
Rolle à 10 m, 10 und 12,5 cm breit

Lagerung:

Kühl und trocken.